

Aquacode ger sundare och vitalare djur, högre produktion, bättre foderomvandling, sänkt infektionstryck

ANK Anolyt bekämpar E-coli, Salmonella, Legionella och andra skadliga mikroorganismer

Dosera ANK Anolyt i klövbädd som passerar före mjölkning, lindrar klövbekvärlighet. Koncentrerad ANK Anolyt används som desinfektionsmedel vid sterilisering av juver, spenkoppar etc. perfekt för mjölkningssrobot. Torkar inte ut huden, är pH Neutral

Använd ANK Anolyt vid rengöring av sårskador och badda flöddigt under sårbehandlingen, kan ej överdoseras.

ANK Anolyt kan lindra och hjälpa vid diarré och uttorkning hos kalvar.


En konservering av fodret med 15 - 20 liter Ank Anolyt per ton ger upp till 19% högre mjölkproduktion samt att ungdjurens dagliga tillväxt ökar med upp till 42%.

Stora besparingar, när Aquacode håller djuren i fin form och ger sundare produkter

- Djuren äter bättre och uppvisar större välbefinnande.
- Upp till 50% reducerad dödlighet
- Upp till 50% lägre veterinärkostnader
- Reducerade celltal
- Förbättrad foderomvandling
- De genererade biocidprodukterna överensstämmer med European Guideline 98/8/EEC, gällande 2006.
- Den egentillverkade ANK Anolyten är säker för människor, djur och miljö
- Gjord på el, salt och vatten.
- Kan användas i ekologisk produktion
- Inga restriktioner till avlopp
- Miljövänligt

Aquacode anläggningar

- Beroende på ert behov kan vi erbjuda anläggningar med daglig kapacitet från 300 till 20,000 liter
- Enkelt handhavande
- Enkel installation
- Enkelt underhåll
- Låg driftskostnad
- Produktsäkerhet



Före



Juver med resistenta bakterier och svårt sår. Ingen effekt av antibiotika

Efter 3 veckor



Juver efter 3 veckors daglig rengöring och sårvård med ANK Anolyt

Enkel att använda

Installera apparaten och den är klar att användas. Kranvatten ansluts och saltlösning matas från separat behållare.

Egentillverkad ANK Anolyt uppsamlas i en bufferttank. Från bufferttanken doseras ANK Anolyt i dricksvattnet. 0,5-3 % beroende på vattenkvalitet (se vattenanalys).

Håller vattenledningar och vattenkoppar fria från biofilm och beläggningar.



Aquacode™ Aq480

Aquacode maskin Aq480 kräver ca 650W under drift och producerar upp till 500 liter på 12 timmar. (Rek drift)

Kan ledas direkt till avlopp utan restriktioner. 10-300 ggr mer effektivt än traditionella metoder.